

CONSTRUÍDO PARA RESISTIR

APLICAÇÃO

Misturadores, Agitadores

O variador de frequência Var-Spe variator é usado para acionar o veio do agitador

BENEFÍCIOS

- Ampla gama de velocidade 0-1500 rpm em ambas as direções de saída
- Alto binário a baixa velocidade
- Disponível na versão ATEX para a zona 1/21 e 2/22
- Zerado com motor ligado ($n_1=1500$ rpm, $n_2=0$ rpm)
- Velocidade predefinida com o motor desligado
- Controlo remoto de velocidade: 4-20mA, 0-10V, teclado, pneumático
- Limitador de binário ajustável



Tratamento de esgotos



Sector farmacêutico



Sector de óleo & gás



CONSTRUÍDO PARA RESISTIR



- AMBIENTES DIFÍCEIS
- VIDA ÚTIL LONGA
- CONFIABILIDADE

Indústria alimentar

GAMA DE PRODUTOS



K2 (0,37-0,55-0,75 kW)



K4 (1,1-1,5 kW)



K5 (2,2-3-4 kW)



15 (3-4 kW)



16 (5,5-7,5 kW) 16B (11 kW)



17 (15 kW) 17B (22 kW)



Atex-variador certificado
(0,37-22 kW)



TM2A, LDA

Rua Cidade de Viena, Nº 2 - Parque Industrial do Arneiro
2660-456 São Julião do Tojal (Loures)

Tel. +351 219 737 330

www.tm2a.pt

Fax +351 219 737 339

info@tm2a.pt