

CONSTRUÍDO PARA RESISTIR



APLICAÇÃO

Ambientes Atex

BOMBAS, BROCA, CORRENTES TRANSPORTADORAS, MISTURADORES

O variador de velocidade Var-Spe é usado para ativar a máquina e ajustar a velocidade.

VANTAGENS

- Versão Atex disponível para zonas 1/21 e 2/22
- Ampla gama de velocidade 0-1500 rpm em ambas as direções
- Alto binário em baixa velocidade
- Zerado com o motor ligado ($n_1=1500$ rpm, $n_2=0$ rpm)
- Velocidade pré-definida com o motor desligado
- Controlos de velocidade remotos e manuais
- Limitador de binário ajustável



Revestimento de cortina: variador K2 na bomba doseadora



SETORES

- ÓLEO & GÁS
- QUÍMICA
- FARMACÊUTICA
- ALIMENTAR
- ALIMENTAÇÃO ANIMAL
- RECICLAGEM

Variador K2 no misturador de hidrocarbonetos



CONSTRUÍDO PARA RESISTIR



Variador K4 no setor de misturador de petróleo



Variador K2 na bomba do setor químico

GAMA DE PRODUTOS



K2 (0,37-0,55-0,75 kW)



K4 (1,1-1,5 kW)



K5 (2,2-3-4 kW)



15 (3-4 kW)



16 (5,5-7,5 kW) 16B (11 kW)



17 (15 kW) 17B (22 kW)



ATEX

Atex-variadores certificados
(0,37-22 kW)



TM2A, LDA

Rua Cidade de Viena, Nº 2 - Parque Industrial do Arneiro
2660-456 São Julião do Tojal (Loures)

Tel. +351 219 737 330

www.tm2a.pt

Fax +351 219 737 339

info@tm2a.pt