

CONSTRUÍDO PARA RESISTIR

APLICAÇÃO

Máquinas Automotoras

O variador de velocidade Var-Spe é usado para acionar as rodas da máquina. A potência de entrada pode ser um motor diesel/gasolina ou um motor elétrico.

BENEFÍCIOS

- Infinita variação das funções de engrenagens
- Possibilidade de inversão da rotação de saída
- Alavanca manual ou controlo de velocidade remota
- Zerado com o motor ligado
- Solução compacta
- Também disponível em solução completa (*bomba e motor hidráulico*)
- Solução alternativa em caso de falha de energia



Máquinas de corte de pedreiras



CONSTRUÍDO PARA RESISTIR



Máquina para colheita de fruta

- FRENTE / REVERSO
- AMPLA GAMA DE VELOCIDADE
- APLICAÇÕES NO EXTERIOR
- ADAPTADO A AMBIENTES DIFÍCEIS
- LONGA VIDA



Máquina de serra piso

GAMA DE PRODUTOS



K2 (0,37-0,55-0,75 kW)



K4 (1,1-1,5 kW)



K5 (2,2-3-4 kW)



15 (3-4 kW)



16 (5,5-7,5 kW) 16B (11 kW)



17 (15 kW) 17B (22 kW)



Ex ATEX

Atex-variadores certificados
(0,37-22 kW)



TM2A, LDA

Rua Cidade de Viena, Nº 2 - Parque Industrial do Arneiro
2660-456 São Julião do Tojal (Loures)

Tel. +351 219 737 330

www.tm2a.pt

Fax +351 219 737 339

info@tm2a.pt