

1 Velocità 3000 rpm

Dati nominali a 400V/50Hz – avviamento diretto

II 2G - II 2GD - Ex d – Ex de - IIC

Codice	Tipo				P		rpm min <sup>-1</sup>	I <sub>n</sub> 400 V Amp.	I <sub>s</sub> /I <sub>n</sub>	η %	Cos φ	M <sub>n</sub> Nm	M <sub>s</sub> /M <sub>n</sub>	m Kg	Classe T	Certificato
					kW	Hp										
RL0042	RL	56	A	2	0,06	0,08	2730	0,20	3,5	67	0,77	0,2	3,5	3,5	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0043	RL	56	A	2	0,09	0,12	2730	0,26	4,0	67	0,77	0,3	4,0	4,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0044	RL	56	B	2	0,12	0,16	2750	0,33	3,5	70	0,77	0,35	4,0	4,5	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0001	RL	63	A	2	0,12	0,16	2730	0,40	3,1	50	0,80	0,4	3,3	6,5	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0002	RL	63	A	2	0,18	0,25	2760	0,50	3,6	60	0,80	0,6	3,8	6,5	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0003	RL	63	B	2	0,25	0,34	2740	0,80	4,3	52	0,85	0,9	3,5	7,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0004	RL	71	A	2	0,37	0,50	2770	1,00	4,8	70	0,80	1,3	3,0	7,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0005	RL	71	B	2	0,55	0,75	2710	1,50	3,8	62	0,85	2,1	3,0	8,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0006	RL	80	A	2	0,75	1,00	2820	1,80	5,0	70	0,88	2,6	2,4	10,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0007	RL	80	B	2	1,10	1,50	2850	2,40	5,8	76	0,88	3,8	3,0	11,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0008	RL	90	S	2	1,50	2,00	2800	3,40	5,0	74	0,86	5,2	2,9	16,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0009	RL	90	L	2	2,20	3,00	2860	4,80	5,4	74	0,85	7,5	3,0	18,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0032	RL	100	LA	2	3,00	4,00	2845	6,50	6,0	79	0,84	10,2	2,6	23,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0033	RL	112	M	2	4,00	5,50	2910	8,40	5,8	80	0,86	13,2	2,6	30,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0049	RL	132	SA	2	5,50	7,50	2870	11,40	6,7	84	0,82	18,3	2,6	54	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0050	RL	132	SB	2	7,50	10,00	2880	14,00	6,9	85	0,90	24,7	2,9	59	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0051	RL	132	MB	2	9,00	12,00	2930	16,80	6,9	87	0,89	30,5	2,9	65	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0052	RL	132	ML	2	11,00	15,00	2930	20,20	6,8	89	0,89	36	2,8	71	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0053	RL	160	MA	2	11,00	15,00	2915	22,00	7,9	82	0,89	36	2,8	98,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0054	RL	160	MB	2	15,00	20,00	2910	28,30	8,4	84	0,91	49	3,1	110,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X
RL0055	RL	160	L	2	18,50	25,00	2925	34,00	8,0	87	0,90	60	3,1	115,0	T4	INERIS 05 ATEX 0025X