

## REF. CILINDRO ISO 15552 SÉRIE 3



### CILINDRO ISO 15552 SÉRIE 3

Cilindros ISO 15552, com barris de formato especial projetados para reduzir o peso ao mínimo. Duas ranhuras em T no mesmo lado das conexões roscadas para receber sensores retráteis. Os outros três lados do cano são lisos, sem ranhuras e, portanto, fáceis de limpar.

### ISO 15552 CYLINDER SERIES 3

ISO 15552 cylinders, featuring specially-shaped barrels designed to reduce weight to a minimum. Two T-slots on the same side as the threaded fittings can take retractable sensors. The other three sides of the barrel are smooth, with no slots, and hence easy to clean.

| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versão                                                                                                                        | Furo                                                                                                                                    | Cursos                                                                                                                 | Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Juntas                                                                                                                                                                                                       | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>121 Dupla ação, amortecido</li> <li>122 Haste</li> <li>124 Dupla ação, sem amortecimento</li> <li>125 Oposto</li> <li>126 Simples ação</li> <li>127 Tandem</li> <li>134 Versão adequada para bloqueio de haste</li> <li>136 Versão com trava de haste</li> <li>137 Versão adequada para bloqueio de haste + unidade de guia</li> <li>154 Versão adequada para abaixo</li> <li>156 Versão com fole montado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Série 3</li> <li>4 Série 3 No stick-slip</li> <li>5 Série 3 não magnético</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>32</li> <li>40</li> <li>50</li> <li>63</li> <li>80</li> <li>A1= Ø100</li> <li>A2=Ø125</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para obter os cursos máximos disponíveis, consulte os dados técnicos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Haste do pistão cromada C45, pistão de alumínio: padrão para todos os cilindros com curso <math>\geq 1000</math> mm e para cilindros com Ø 80 mm ou mais</li> <li>C Haste cromada C45, pistão em tecnopolímero: padrão para cilindros de Ø 32 a 63 mm com cursos &lt;1000 mm</li> <li>Z Haste de pistão de aço inoxidável e porca de pistão de alumínio</li> <li>X Haste do pistão de aço inoxidável e porca do pistão em tecnopolímero</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N NBR</li> <li>P Poliuretano</li> <li>V FKM/FPM</li> <li>B Temperatura Baixa</li> <li>C Haste "Combi"</li> <li>R Haste "Hard PU"</li> <li>M Haste de Metal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>E Haste estendida de ação simples ou ação dupla com mola, haste de pistão estendida</li> <li>R Dupla ação com mola, haste do pistão retraída</li> <li>1 + Bloqueio seguro com controle manual</li> <li>2 + Bloqueio seguro sem controle manual</li> </ul> |

● Disponível apenas para versões com pistão de alumínio (A ou Z)

+ Disponível até Ø 63 e apenas as versões com pistão em alumínio (A ou Z).

As versões sem o "E" final devem ser consideradas com haste retraída.

▼ Letra a ser adicionada somente à versão de haste de pistão estendida de ação simples ou dupla ação com mola, haste de pistão estendida

× Letra a ser adicionada somente para a versão de dupla ação com mola, haste do pistão retraída

★ Dígito extra a ser adicionado apenas para os tipos 136 com o dispositivo "Secure Lock"

◇ Cursos máximos disponíveis: Ø 32 a 63: de 1 a 720 mm;

Ø 80 a 125: de 1 a 840 mm

◆ Para velocidades inferiores a 0,2 m/s, para evitar surtos. Use somente ar não lubrificado.

\* Disponível até Ø100

▷ Não disponível para ação simples e ação dupla com versões de mola

■ Não disponível para junta V ou B

□ Não disponível em Ø 32

► O tipo 126 (ação única) e a versão 4 (No-stick-slip) não estão disponíveis

