

REF. CILINDRO REDONDO SÉRIE RNDC



CILINDRO REDONDO SÉRIE RNDC

Cilindros de perfil limpo disponíveis em diferentes versões:

- configuração com ou sem ímã
- ação simples e dupla - haste simples ou passante
- amortecimento pneumático a pedido
- gama de juntas disponíveis em NBR, POLIURETANO e FKM/FPM (para altas temperaturas)

ROUND CYLINDER SERIES RNDC

Clean profile cylinders available in different versions:

- configuration with or without magnet
- single- and double-acting - single or through-rod
- pneumatic cushioning on request
- range of gaskets available in NBR, POLYURETHANE and FKM/FPM (for high temperatures)

Tipo		Furo	Curso	Material	Juntas
■ 104 SA Haste de Passagem				A C45 haste de pistão cromado, pistão de alumínio	
109 DAC					
110 DA	0 Padrão		Para obter os cursos máximos disponíveis, consulte os dados técnicos	C Haste cromada C45, haste do pistão em tecnopolímero	P Poliuretano
■ 111 SA	▲ G Sem stick-slip	32 40 50		Z Pistão de aço inoxidável e porca pistão de alumínio	N NBR
112 DAM	S Não Magnético				● V FKM/FPM
113 DAMC					● B Temperatura Baixa
114 DAM Haste de Passagem				X Haste de aço inoxidável e porca do pistão em tecnopolímero	
115 DAMC Haste de Passagem					

DA: Dupla ação (sem amortecimento, não magnético)

DAM: Dupla Ação Magnética (sem amortecimento)

DAMC: Magnético de Dupla Ação (amortecido)

DAC: Amortecido de Dupla Ação (não magnético)

SA: Simples Ação (magnético)

● Apenas disponível para versões não magnéticas (S) e com pistão de alumínio (A ou Z).

▲ Para velocidades inferiores a 0,2 m/s, para evitar surtos.

Use somente ar não lubrificado

■ Disponível apenas para versões com pistão de alumínio (A ou Z)